

**Mjøspanel BARE Skygge hvit**

NOBB modulnr: 41695062

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Mjøspanel BARE Skygge hvit . er en profilert og malt MDF interiørplate.

Finnes i følgende dimensjon: 2390x620x10

Strukturen i platen gir et kostemalt uttrykk. Veggpanelet sammenføres med not & fjær på langsiden. Platene kan monteres på eksisterende vegg eller rett på stender. Les vår monteringsanvisning før montering.



NOBB varenummer: .....

Dimensjon: .....

Farge: S0502-Y .....

Overflatebehandling: Malt med vannbasert maling. Glans ca 23. ....

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet har +glatt+vaskbar overflate. Bruk en fuktig klut (ikke for våt og kun +milde+vaskemidler). Ikke steamrens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet . test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

**Ettersyn/kontroll**

Slagmerker/sår/borrehull i overflaten . må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og flekkmaling til dette formålet. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

Ved overmaling . vaskes veggen . pusses lett med fint sandpapir/pusse-svamp før toppstrøket males. Akryl interiørmaling av god kvalitet anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> nærmest ubegrenset. Platene er også overmalbare.

**Garanti og vilkår**

Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med plateverdien. Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet**

Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i romtemperatur før montering.

**Renholdsvennlighet**

God.

**Øvrige opplysninger**

Mjøspanel Vegg tilfredsstillt kravet i :NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) . i avsnittet som omhandler «boards for use in dry conditions»

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 ö ö .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser . samt annen nytting informasjon finnes på: [www.mjospanel.no](http://www.mjospanel.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

**Produsent/importør** Mjøspanel Kraby as

**Postadresse** Industriveien 26

**Postnr. og poststed** 2850 LENA

**Telefon** 61 16 86 65

**E-post** [post@mjospanel.no](mailto:post@mjospanel.no)

**Internett** [www.mjospanel.no](http://www.mjospanel.no)