

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel Foliert Tak . er et MDF panelbord . for innvendig bruk. Tak panelet er påført folie og klart til montering. Monteres på bjelkelag/nedlektet bjelkelag med max avstand på c/c 60 cm.

Tak panelet sammenføres med not & fjær på langsiden, og er frest i endene for skjøting. Pass på at alle sammenføringer er tette og perfekte, før hvert bord festes.. Kontroller hver skjøt ved montering. For å minimere +krympe-sprekker+monteres taket i perioder med lav luftfuktighet . og alle ende skjøter limes.

Finnes i følgende dimensjoner: 2400x130x12 (netto mål).

Vær oppmerksom på at dimensjoner oppgis både i netto og brutto mål.

NOBB varenummer:

Dimensjon: 2400x130x12

Farge: S0502-Y Glans ca 20

Overflatebehandling: Foliert

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet har +glatt+vaskbar overflate. Bruk en fuktig klut (ikke for våt og kun +milde+vaskemidler). Ikke steamrens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet . test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

Ettersyn/kontroll

Slagmerker/sår/borrehull i overflaten . må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og flekkmaling til dette formålet. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

Ved overmaling . vaskes taket . før grunning og toppstrøk. Akryl produkter av god kvalitet anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> nærmest ubegrenset. Panelet er også overmalbart.

Garanti og vilkår

Panelet må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi tak panel med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med panel verdien. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i uåpnet emballasje i romtemperatur før montering.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Mjøspanel Foliert Tak tilfredsstillt kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) . i avsnittet som omhandler «boards for use in dry conditions»

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 0 0 .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser . samt annen nytting informasjon finnes på: www.mjospanel.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Mjøspanel Kraby as
Postadresse	Industriveien 26
Postnr. og poststed	2850 LENA
Telefon	61 16 86 65
E-post	post@mjospanel.no
Internett	www.mjospanel.no