

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel HELTRE er en panelplate i kantlimt furu. Profilert med «3 bord» på plata, har not/fjær og fæls for skjult spikring. Leveres med fas, perle eller skygge profil. Behandlet med vannfortynnbar beis i ulike moderne farger.

Pakkes i faste lengder. 2 stk. i hver pakke.

Dimensjoner: 2390x400x14 2740x400x14 og 3050x400x14

Platene kan monteres på eksisterende vegg eller rett på stender. Ved temperaturskjell mellom produkt og monteringssted, må veggpanelet akklimatiseres i uåpnet emballasje, inntil panelet har oppnådd romtemperatur. Kontroller fuktinnhold: se punkt: Garanti og vilkår.

Fordi det brukes en råvare av god kvalitet, tørket ned til fuktinnhold på 8-10 %, godt emballert under lagring og transport, skal faren for krymp, svell og kuring være minimal, om en følger råd gitt i monteringsanvisningen.

Monterings anvisning finnes i pakken, eller kan leses på www.mjospanel.no

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Et strøk med industriell vannfortynnbar beis.

Øvrige opplysninger: Produktet er CE merket i hht: NS-EN 14915



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Daglig: Ren, myk, ikke for fuktig klut. Bruk ikke kraft ved rengjøring. Vaskeklut av type microfiber skal ikke brukes. Det kan oppleves noe svak smitting av fargestoff ved en tidlig rengjøring etter produksjon/montering. Dette vil avta etter hvert som beisen får «settetid/tørk».

Hovedrengjøring: Rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, slipemiddel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner

Ettersyn/kontroll

Ingen spesielle tiltak.

Vedlikeholdsinstruks og Eintervall

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling. Vær oppmerksom på at ved reparasjon av sårskader, bruk kun ett lett beis strøk i det skadete området. Husk at beisfargen oppleves annerledes om det er påført som 2 strøk i motsetning til 1 strøk.

Ved overmaling eller beising: vask veggen lett, la veggen tørke, før nytt strøk påføres. Bruk vannfortynnbart produkt. Beis, lakk eller maling.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> Nærmest ubegrenset. Platene er også overmalbare.

Garanti og vilkår

Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med plateverdien. For å unngå krymp og svell er det viktig at produktet ikke tas ut av emballasjen før montering. Fuktinholdet i produktet skal være mellom 8-10 %. For å kontrollere dette, kan man måle bredden før montering. Et avvik på +- 1 mm er innenfor akseptert norm. Produktets bredde er oppgitt på pakkelapp. Er fuktinnholdet høyere, er det viktig å tørke platen ned før montering.

Det kan ikke garanteres mot misfarging av kvister. Normalt vil ikke fargeendringer på beiset furu være reklamasjonsgrunn. Det er sannsynlig at det vil forekomme små nyanseforskjeller i farge og børstet struktur på ulike produksjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

For å unngå sjenerende krymp og svell er det svært viktig med riktig emballering, som totalbeskytter panelet mot fukt under transport og lagring. Etter montering, unngå at panelet utsettes for mye fukt og vann.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger

Mjøspanel HELTRE er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikk, slik det er spesifisert i NS-EN 14915.

Brannklasse: D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallstype emballasje: plast

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 ö ö .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser . samt annen nytting informasjon finnes på: www.mjospanel.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent	Mjøspanel Kraby AS
Postadresse	Industriveien 26
Postnr. og poststed	2850 LENA
Telefon	61 16 86 65
E-post	post@mjospanel.no
Internett	www.mjospanel.no