

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel Malt Tak . er MDF panelbord . for innvendig bruk. Tak panelet er malt med vannbasert maling og klart til montering. Monteres på bjelkelag/nedlektet bjelkelag med max avstand på c/c 60 cm.

Tak panelet sammenføres med not & fjær på langsiden, og er frest i endene for skjøting. Pass på at alle sammenføringer er tette og perfekte, før hvert bord festes. Kontroller hver skjøt ved montering. For å minimere +krympe-sprekker+monteres taket i perioder med lav luftfuktighet . og alle ende skjøter limes.

Finnes i følgende dimensjoner: 2405x130x10 og 3615x130x10 (netto mål).  
Vær oppmerksom på at dimensjoner oppgis både i netto og brutto mål.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** S0502-Y

**Overflatebehandling:** Malt med vannbasert maling. Glans ca 18-20.

**Øvrige opplysninger:**



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet har +glatt+vaskbar overflate. Bruk en fuktig klut (ikke for våt og kun +milde+vaskemidler). Ikke steamrens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet . test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

### Ettersyn/kontroll

Slagmerker/sår/borrehull i overflaten . må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og flekkmaling til dette formålet. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

Ved overmaling . vaskes taket . pusses lett med fint sandpapir/pusse-svamp før toppstrøket males. Akryl interiørmaling av god kvalitet anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> nærmest ubegrenset. Panelet er også overmalbart.

**Garanti og vilkår**

Panelet må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi tak panel med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med panel verdien. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet**

Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i uåpnet emballasje i romtemperatur før montering.

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Mjøspanel Malt Tak tilfredsstillere kravet i :NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) . i avsnittet som omhandler «boards for use in dry conditions»

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 0 0 .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser . samt annen nytting informasjon finnes på: [www.mjospanel.no](http://www.mjospanel.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/Importør</b>	Mjøspanel Kraby as
<b>Postadresse</b>	Industriveien 26
<b>Postnr. og poststed</b>	2850 LENA
<b>Telefon</b>	61 16 68 65
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@mjospanel.no">post@mjospanel.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.mjospanel.no">www.mjospanel.no</a>