

## Mjøspanel Ubehandlet Vegg

NOBB modulnummer: 28735082

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel ubehandlet vegg . er en profilert MDF interiørplate. Denne skal males for å være beskyttet mot uønsket fukt/vannsøl.

Finnes i følgende dimensjoner: 2390x620x10 2740x620x10 og 305x620x10.

Veggpanelet sammenføres med not & fjær på langsiden. Platene kan monteres på eksisterende vegg eller rett på stender. Les vår monteringsanvisning før montering.



NOBB varenummer: .....

Dimensjon: .....

Farge: .....

Overflatebehandling: .....

Øvrige opplysninger: .....

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring må en ta hensyn til valgte overflatebehandling. Uansett aldri mye vann, steamrens eller skurepulver. Lett fuktet klut med mildt vaskemiddel på malt overflate.

#### Ettersyn/kontroll

Ubehandlet vegg må overflatebehandles. Slagmerker/sår/borrehull i overflaten . må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og flekkmalning til dette formålet. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> Ved riktig overflatebehandling . nærmest ubegrenset levetid.

**Garanti og vilkår**

Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med plateverdien. Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet**

Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i romtemperatur før montering. En riktig overflatebehandling vil forhindre fukt/vannskader.

**Renholdsvennlighet**

God, når veggen er overflatebehandlet.

**Øvrige opplysninger**

Mjøspanel Ubehandlet Vegg . er et +uferdig+produkt . for den som ønsker å male selv.

Ved maling av ubehandlet vegg, anbefales akrylbasert grunning og et valgfritt toppstrøk. Mellom pussing og flere topp strøk gir en +eksklusive+overflate.

Mjøspanel Vegg tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) . i avsnittet som omhandler +boards for use in dry conditions+

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 ö ö .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser . samt annen nytting informasjon finnes på: [www.mjospanel.no](http://www.mjospanel.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Mjøspanel Kraby as
<b>Postadresse</b>	Industriveien 26
<b>Postnr. og poststed</b>	2850 LENA
<b>Telefon</b>	61 16 86 65
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@mjospanel.no">post@mjospanel.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.mjospanel.no">www.mjospanel.no</a>