

PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel Struktur vegg – er en profilert og malt MDF interiørplate.
Finnes i følgende dimensjoner: 2390x620x10 2740x620x10 og 305x620x10.

Strukturen i platen gir et kostemalt uttrykk. Finnes i ulike standardfarger og spesialfarger. Veggpanelet sammenføres med not & fjær på langsiden. Platene kan monteres på eksisterende vegg eller rett på stender. Les vår monteringsanvisning før montering. Mjøspanel Struktur Vegg er produsert på en svanemerket MDF av beste kvalitet. Produktet holder dermed høy kvalitet og er et trygt valg for den som er opptatt av et godt og sunt innemiljø.

NOBB modulnummer:	41695062		
NOBB varenummer:			
Dimensjon:			
Farge:		Glans:	
Overflatebehandling:	Malt med vannbasert maling		
Øvrige opplysninger:	Svanemerket MDF – Lisens: 2010 0017		



ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter: Produktet har "glatt" vaskbar overflate. Bruk en fuktig klut (ikke for våt og kun "milde" vaskemidler). Ikke steamerens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet – test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

Ettersyn/kontroll: Slagmerker/sår/borehull i overflaten – må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og flekkmaling til dette formålet. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt.

Vedlikeholds instruks og -intervall: Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling. Ved overmaling – vaskes vegg – pusses lett med fint sandpapir/pusse-svamp før toppstrøket males. I noen tilfeller kan det kreves grunning før toppstrøk – test ut på et lite område før jobben utføres. Akryl interiørmaling av god kvalitet anbefales.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger: > nærmest ubegrenset. Platene er også overmalbare.

Garanti og vilkår: Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med plateverdien. Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner. Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet: Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i romtemperatur før montering.

Renholds vennlighet: God.

Øvrige opplysninger: Mjøspanel Struktur Vegg tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) – i avsnittet som omhandler "boards for use in dry conditions".

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0
Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse
Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600
Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Produsent/importør: Mjøspanel Kraby as
Postadresse: Industriveien 26, 2850 Lena
Telefon: 61 16 86 65
E-post: post@mjospanel.no
Internett: www.mjospanel.no